



Tutti i modelli di Pompe della Serie C sono disponibili con certificazione ATEX, su richiesta.

Upon request, all models of C pumps series are available with ATEX certification.



| RPM  | CODICE<br>CODE | MODELLO<br>MODEL | PORTATA<br>FLOW |     | PRESSIONE<br>PRESSURE |      | POTENZA<br>POWER |      | PESO<br>WEIGHT | PRESA DI FORZA<br>SHAFT TYPE                              |
|------|----------------|------------------|-----------------|-----|-----------------------|------|------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|      |                |                  | l/min           | GPM | bar                   | PSI  | HP               | kW   | Kg             |                                                           |
| 1000 | 900100         | CB 21/20 S       | 21.0            | 5.5 | 200                   | 2900 | 10.8             | 8.1  | 15.8           | S - Albero MASCHIO 24 mm DX<br>S - MALE Shaft 24 mm RIGHT |
| 1450 | 901200         | CC 21/20 S       | 21.0            | 5.5 | 200                   | 2900 | 10.8             | 8.1  | 15.8           |                                                           |
|      | 901500         | CC 26/20 S       | 26.0            | 6.9 | 200                   | 2900 | 13.3             | 9.9  | 15.8           |                                                           |
|      | 900000         | CC 30/20 S       | 30.0            | 7.9 | 200                   | 2900 | 15.4             | 11.5 | 15.8           |                                                           |
|      | 900800         | CC 34/20 S       | 34.0            | 9.0 | 200                   | 2900 | 17.4             | 13.0 | 15.8           |                                                           |
| 1750 | 902100         | CD 5.5/30 S      | 20.8            | 5.5 | 200                   | 2900 | 10.7             | 8.0  | 15.8           |                                                           |
|      | 901300         | CD 7.0/30 S      | 26.5            | 7.0 | 200                   | 2900 | 13.6             | 10.1 | 15.8           |                                                           |
|      | 902200         | CD 7.5/30 S      | 28.0            | 7.4 | 200                   | 2900 | 14.4             | 10.7 | 15.8           |                                                           |
|      | 901700         | CD 8.5/30 S      | 32.2            | 8.5 | 200                   | 2900 | 16.5             | 12.3 | 15.8           |                                                           |

Tutti i modelli di POMPE sono disponibili con Presa di Forza Sinistra (L). Esempio : CB 21/20 S-L

*All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft (L). Example : CB 21/20 S-L*

### Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

