

# C



Tutti i modelli di Pompe della Serie C sono disponibili con certificazione ATEX, su richiesta.

**ATEX**

Upon request, all models of C pumps series are available with ATEX certification.



| RPM  | CODICE<br>CODE | MODELLO<br>MODEL | PORTATA<br>FLOW |      | PRESSIONE<br>PRESSURE |      | POTENZA<br>POWER |      | PESO<br>WEIGHT | PRESA DI FORZA<br>SHAFT TYPE                              |
|------|----------------|------------------|-----------------|------|-----------------------|------|------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|      |                |                  | l/min           | GPM  | bar                   | PSI  | HP               | kW   |                |                                                           |
| 1000 | 297400         | CB 50/15 S       | 50.0            | 13.2 | 150                   | 2175 | 19.2             | 14.3 | 17.5           | S - Albero MASCHIO 24 mm DX<br>S - MALE Shaft 24 mm RIGHT |
| 1450 | 296900         | CC 70/15 S       | 70.0            | 18.5 | 150                   | 2175 | 26.9             | 20.1 | 17.5           |                                                           |
| 1750 | 298200         | CD 18.5/22 S     | 70.0            | 18.5 | 150                   | 2175 | 26.9             | 20.1 | 17.5           |                                                           |

Tutti i modelli di POMPE sono disponibili con Presa di Forza Sinistra (L). Esempio : CB 50/15 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft (L). Example : CB 50/15 S-L

## Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

